

ФУГАФИКС

Импрегнатор за фуги силиконов, антисептичен

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За импрегниране на нови и освежаване на стари фуги, на облицовани с керамични плочки подове и стени. Има антисептично действие. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Хидрофобира фугите в дълбочина, като подчертава цвета им и го прави чист- Предпазва ги от замърсяване и улеснява почистването им- Образува безцветно покритие и не променя цвета на фугите- Образува в дълбочина устойчива на влага преграда- Бързо съхнене- Добро поведение при нанасяне. Незначителни загуби при нанасянето- Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/з) е 30 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид: (визуално)	Хомогенна маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0-1,05 kg/l
Съхнене: при(23±0,5)°C, 65%Н.Р	въздушно сухо при допир (20-30min)
РАЗХОД:	
- 10 - 30 ml/m ² , облицована повърхност в зависимост от размера на плочките и ширината на фугите.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,5 l, 1,0 l. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Млечно бял. Образува безцветен филм.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °С до 40 °С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!	
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	
P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.	
P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.	
P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.	

РАЗРЕДИТЕЛ:			
Вода			
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:			
Подготовка на основата: Старите фуги е необходимо да се изчистят от замърсяването. При нанасяне на фуги е необходимо да бъдат попълнени отново с фугираци смеси. Преди нанасянето на импрегнатора фугите трябва да бъдат изсушени.			
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ			
- Фугирани повърхности			
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Повърхности от стъкло			
- Повърхности от пластмаси			
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
Четка.			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали.			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C.			
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.			
НАЧИН НА РАБОТА:			
Да се разбърка преди употреба. Нанася се внимателно с тънка четка по дължината на фугата в няколко слоя до насищане. Нанасянето се извършва само върху добре изсъхнала фуга. Обработените фуги да се пазят от вода 24 часа след нанасянето. Изцапани при нанасянето плочки се забърсват с влажна кърпа преди фиксатора да е засъхнал.			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Фугирани повърхности	ФУГАФИКС Импрегнатор за фуги	-	ФУГАФИКС Импрегнатор за фуги
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА			
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.			